

Trafik Yatay Acryline Soğuk Yol Çizgi Boyası



TANIM

Metil metakrilat reçine esaslı, tek bileşenli, dayanımı yüksek, hava kurumalı soğuk uygulama Yol çizgi boyasıdır.

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ

Her türlü asfalt, beton ve epoksi ile kaplanmış zeminlerde rulo, fırça veya pistle ile kolaylıkla uygulanabilir. Özel yol çizgi makinesi ile uygulandığında en efektif ve uzun ömürlü olarak kullanılabilir hale gelir. Yüksek esneklik, mükemmel yapışma, aşınma direncine sahip olan bu ürün çok hızlı kuruma özelliği taşımaktadır. Tuzlu su ve kimyasallara karşı yüksek mukavemet sağlar, gece görüşünü kolaylaştıran aydınlanma faktörü yüksek düzeydedir.

Karayolu, hava alanı, kaldırım, yaya geçitleri, tenis kortları, basket sahaları, çizgilerin işaretlenmesi için geliştirilmiştir.

Klor kauçuk esaslı yol çizgi boyalarına göre dayanımı çok yüksektir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm kir, yağ temizlenerek, yüzey; temiz, tozsuz ve kuru hale getirilmelidir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Renk : Beyaz, Sarı, Siyah, Kırmızı

Viskozite : 80 – 85 KU

Yoğunluk : 1,3500 gr/cm³

Kuruma Zamanı : Dokunma kurumasını 25 dk tamamlar, 60 dk. da sertleşir. (22 °C'de)

Uygulama Araçları : Pistle, rulo, fırça, özel yol çizgi makinesi

Sarfiyat I(Teorik) : 0,600 – 0,800 g/m² (500 mikron kuru film kalınlığında)

Sarfiyat II(Teorik) : 1,2 -1,4 kgr / m² (1000 mikron kuru film kalınlığında, Beton ve Asfalt zeminlerde özel yol çizgi makinesi ile)

Boya Ömrü : 2 yıl zemindeki deformasyon haricinde garantilidir.