

Trafik Yatay İşaretleme – Trafik Çizgi Bantları İle



TANIM

Trafik Yer Çizgilerinin oluşturulmasında kullanılacak pürüzlü bantlar mükemmel trafik kontrol kabiliyetine ve ışık yansıtmasına sahiptir. Yüksek kaliteli kaplama yapışması ,yüksek yansıtma indeksli yansıtma parçaları , mükemmel yansıtma kapasitesi ve sürücülerin bant üzerindeki titreşimi hissetmesi özelliklerine sahiptir. Alt kısmı mükemmel yapışma kapasiteli ve hava koşullarına uyumlu yapışkanlıdır. Bu ürün normal yol malzemelerinden daha yüksek kaliteli ışık yansıtmasına sahiptir ve kolay uygulanır. Dayanım süresi uzundur.

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ


Her türlü asfalt, beton, fayans ve epoksi ile kaplanmış zeminlerde baskı uygulanarak kolaylıkla yapışır.

Özel yapıştırma makinası ile uygulandığında en efektif ve uzun ömürlü olarak kullanılabilir hale gelir. Yüksek esneklik, mükemmel yapışma, aşınma direncine sahip olan bu ürün çok hızlı olarak uygulanabilir. Tuzlu su ve kimyasallara karşı yüksek mukavemet sağlar, gece görüşünü kolaylaştıran aydınlanma faktörü yüksek düzeydedir. Ayrıca cam küreciği kaplı yüzeyi parlaklığı artırır.

Karayolu, hava alanı, kaldırım, yaya geçitleri, tenis kortları, basket sahaları, çizgilerin işaretlenmesi için geliştirilmiştir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm kir, yağ temizlenerek, yüzey; temiz, tozsuz ve kuru hale getirilmelidir.



Özellikleri	değerler		birim
	Pürüzlü bant	Pürüzlü bant	
renk	beyaz	sarı	---
İnce noktadaki kalınlık	2	2	mm
Kalın noktadaki kalınlık	2.5	2.5	mm
Yansıtma sabiti	400	250	mcd·m-2lx-1
Su dayanıklılığı	dayanımlı	dayanımlı	---
Alkali(baz) dayanıklılığı	stabil	stabil	---
Ağırlık dayanıklılığı	30	30	mg
Yapışkanlığı	16	16	N/25mm

Uygulama metodları

Uygulamalarda her m2lik yol bantı için 1kg baskı yapılarak yapışmalıdır.

Raf ömrü:23°C×65%RH. Şartlarında 24 aydır.

Boya Ömrü : 2 yıl zemindeki deformasyon haricinde garantilidir.

